



Specificationer Ledvance LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
Fukttät 32W 4400lm - 840 Kallvit |  
120cm - Rörelse- Och Ljussensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer         | 244755                         |
| EAN                   | 4058075541962                  |
| Tillverkarkod         | 4058075541962                  |
| Varumärke             | Ledvance                       |
| Tillverkarens namn    | DP S 1200 32W 840 IP65 GY LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                           |
| Livslängd (h)         | 50000                          |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 32W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 4400lm                      |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 138                          |
| Effektfaktor        | >0.90                        |
| Inklusive Ljuskälla | Ja                           |
| Längd               | 120cm                        |
| Produkttyp          | LED Vattentät lysrörsarmatur |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | Terminal, 5-pin          |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Armaturens färg      | Grå                      |
| Färg på hölje        | Grå                      |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | DAMP PROOF               |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1200 |
| Bredd (mm) | 82   |
| Höjd (mm)  | 68   |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

## Sensorinformation

Typ av sensor  **Specialister på belysning**  **Skräddarsyda offerter**  
 Rörelsevakt, Skymningsrelä  
 **Upp till 7 års garanti**  **Enkel återlämningsprocess**

