



Specificationer Ledvance Downlight  
Slim Alu Vit 25W 2500lm 90D - 830  
Varm Vit | Utskärning 280mm - IP44



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer         | 254851                                |
| EAN                   | 4099854441868                         |
| Tillverkarkod         | 4099854441868                         |
| Varumärke             | Ledvance                              |
| Tillverkarens namn    | DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                  |
| Livslängd (h)         | 50000                                 |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                    | 25W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg               |
| Spridningsvinkel (grader) | 90                       |
| Lumen (ljusflöde)         | 2500lm                   |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100                      |
| Effektfaktor              | >0.90                    |
| UGR - index               | < 23 - Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning        | Opal                     |
| Produkttyp                | LED Downlight            |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 280                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule    |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 23  |
| Diameter (mm) | 292 |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

## Sensorinformation

Typ av sensor



**Specialister på belysning**  
Ingen sensor



**Skräddarsyda offerter**



**Upp till 7 års garanti**



**Enkel återlämningsprocess**

